

DS 52 - Daggpunkts-övervakning

Vid leverans från fabriken har daggpunktssetet redan kabeldragits och är därmed anslutningsklart. Larmvärden kan ställas in fritt.

Daggpunktsmätaren

FA 510 är extremt långtidsstabil och kan monteras och demonteras snabbt och enkelt under tryck med en skruvbar mätkammare inkl. snabbkoppling.

Tillval:

Larmpelare
(signalhorn och rött kontinuerligt ljus)

Består av:

Display DS 52

Särskilda fördelar:

- Anslutningsklart system: Kompletta kabeldragning utförd
- Inga omfattande studier av bruksanvisningen
- 2 larmkontakter (250 VAC, 3 A) för- och huvudlarm kan ställas in fritt
- 4...20 mA analogutgång
- Tillval larmpelare:
Signalhorn och rött kontinuerligt ljus



Standard-mätkammare

Daggpunktsmätare FA 510

BESKRIVNING	BEST.-NR.
Daggpunkts-övervakning DS 52 för adsorptionstork, består av:	0600 5100
DS 52 display för processindikering för väggmontage	0500 0009
FA 510 daggpunktsmätare för adsorptionstork -80°...20 °Ctd inkl. fabrikscertifikat, 4...20 mA analogutgång (3-trådsteknik) och Modbus-RTU-gränssnitt	0699 0510
Standard-mätkammare till 16 bar	0699 3390
Kabel för VA/FA serie, 5 m	0553 0104
Daggpunkts-övervakning DS 52 för kyltork, består av:	0600 5120
DS 52 display för processindikering för väggmontage	0500 0009
FA 510 daggpunktsmätare för kyltork -20...50 °Ctd inkl. fabrikscertifikat, 4...20 mA analogutgång (3-trådsteknik) och Modbus-RTU-gränssnitt	0699 0512
Standardmätkammare till 16 bar	0699 3390
Kabel för VA/FA serie, 5 m	0553 0104
Tillval:	
Spänningsförsörjning 24 VDC (i stället för 230 VAC)	Z500 0001
Spänningsförsörjning 110 VAC (i stället för 230 VAC)	Z500 0002
Larmpelare monterad på väggkåpan	Z500 0003
Larmpelare för extern montering med 5 m kabel	Z500 0004
Ytterligare tillbehör:	
Precisionskalibrering vid -40 °Ctd inkl. ISO-certifikat	0699 3396
Extra kalibreringspunkt kan väljas fritt	0700 7710

TEKNISKA DATA INDIKERING DS 52	
Mått:	118 x 92 x 93 mm
Indikering:	Röd lysdiod, 7-segments, höjd: 13 mm, 5 tecken, 2 lysdioder för larmrelä
Tangentbord:	4 tangenter
Ingång:	4...20 mA
Spänningsförsörjning:	230 VAC, 50/60 Hz; tillval: 24 VDC eller 110 VAC 50/60 Hz
Larmutgångar:	2 x reläutgång, väx-elkontakt, 250 VAC, max. 3 A
Drifttemperatur:	-10...+60 °C (lagertemperatur -20 °C...+80 °C)
Larmgränsvärden:	Fritt inställbara
Hysteres:	2 °Ctd
Analogutgång:	4...20 mA = -80...20 Ctd oder -20...50 °Ctd.