

KAPTIV-MD-AL

Elektronisk kondensavtappare utan luftförlust med larm

Produktegenskaper

KAPTIV-MD-AL är en elektronisk kondensatavtappning utan luftförlust med larmfunktion (potentialfri reläkontakt), lämplig för mindre tryckluftssystem.

Alternativen för larmkontakt är:

A1: Normalt öppen kontakt (N/O)

A2: Normalt sluten kontakt (N/C)

Med en anslutningshöjd på 7,4 cm och en vikt på endast 0,5 kg, erbjuder KAPTIV-MD-AL en otroligt kompakt lösning med oöverträffad installationsflexibilitet och driftsäkerhet.

Den maximala kompressorkapaciteten för denna avtappning är 10 m³/min (350 CFM) och typiska användningsområden inkluderar kyltorkar och filter – främst tack vare dess otroligt kompakta storlek.

För att ytterligare förenkla installationen vid begränsat utrymme i höjddled kan en sidoinloppsadapter levereras som tillval.



Fördelar

- Extremt kompakt och lätt enhet
- Ingen luftförlust
- En modell täcker alla kompressorkapaciteter upp till 10 m³/min
- Ingen dimensioneringstabell krävs, vilket ger lagerfördelar
- Servicebar ventil möjliggör underhåll

Tekniska fördelar

- Visuellt larm (LED-indikering)
- Larmfunktion (potentialfri reläkontakt)
- Ingen luftförlust vid kondensatavtappning
- Enkel installation tack vare låg inloppshöjd
- Extern ventilplacering möjliggör snabb och enkel service
- Direktverkande ventil med FPM-tätning
- Robust, korrosionsbeständigt aluminiumhölje
- Stort integrerat nätfilter
- Sidoinloppsadapter som tillval




KAPTIV-MD-AL

Elektronisk kondensavtappare utan luftförlust med larm

Dimensioner

Larmfunktion
(potentialfri reläkontakt)

Otroligt kompakt



Stort integrerat nätfilter

Direktverkande
ventilmonteringSidoinloppsadapter,
finns som tillval.

Tekniska specifikationer

Max. kompressorkapacitet	10 m ³ /min (350 CFM)
Max. dräneringskapacitet	45 liter kondensat per timme vid 16 bar
Min./max. systemtryck	0 – 16 bar
Min./max. medietemperatur Min./ max. omgivningstemperatur	1 – 50°C 1 – 50°C
Alternativ för matningsspänning	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
Skyddsklass mot miljöpåverkan	IP65 (NEMA 4)
Kontakttyp (ström och larm)	DIN 43650-B
Inloppsanslutning	1/2" (BSP eller NPT)
Inloppshöjd	7.4 cm
Sidoinloppsadapter	Yes (tillval)
Utloppsanslutning	1/4" BSP, med slanganslutning i mässing
Ventiltyp	2/2-vägs, direktverkande
Ventilöppning	2 mm
Ventiltätningar	FPM
Underhållsbar ventil	Ja
Integrerat nätfilter	Ja
Höljesmaterial	Korrosionsbeständigt aluminium, EP-bel.
TEST-funktion	Ja
Visuellt larm	Ja LED-indikator
Larmfunktion typ A1 (normalt öppen), A2 (normalt sluten)	
Larmutgångskontakt (potentialfri reläkontakt)	

JORC is NEN – EN – ISO 9001:2015 certified



Information provided herewith is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed for its use or for any infringement of patents or rights of others, which may result from its use. In addition, JORC reserves the right to revise information without notice and without incurring any obligation.



Service & underhåll

En viktig del i vårt koncept som totalleverantör och partner, är att kunna erbjuda kvalificerad specialisthjälp för tillsyn, service och underhåll av kompressorer, tryckluftsanläggningar och gasgeneratorer. Genom att teckna serviceavtal med oss, kommer kvalificerad service, rätta reservdelar, effektiva rutiner och löpande dokumentation att garantera en säkrare drift och användning för att distribuera ren tryckluft och rätt kvävgaskvalitet.



ISO 14001

Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att kvalitets- och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete. Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders tryckluftsproduktion igång och samtidigt utföra uppdraget med utgångspunkt från högt ställda kvalitets- och miljö-krav.



Rätt kapacitet



Rätt kvalitet



Rätt tryck



Rätt service

GRANZOW

svensk tryckluftspartner

Service: 020-78 80 00
Försäljning: 0171-47 80 00
www.granzow.se